



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Parche para reparar pared de conexión en paneles de yeso PRESTO PATCH™ de DAP®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**Presto Patch™ de DAP®** es una solución simple, estructural e invisible para reparar agujeros de forma fácil y permanente en los paneles de yeso. Este producto permite reparar agujeros de hasta 4" (10.2 cm) y 6-7/8" (17.4 cm) en paneles de yeso estándar de 1/2" (1.3 cm). Presto Patch incluye un círculo de panel de yeso precortado con papel de grabado de gran tamaño adjunto, plantilla de espuma e instrucciones paso a paso.

EMPAQUE	COLOR	UPC
Parche de 4" (10.2 cm)	Neutro	7079809151

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Reparación permanente de los paneles de yeso
- Restauración de la integridad estructural de la pared
- Las reparaciones quedan invisibles
- Solución que ahorra tiempo
- Precortado para una instalación fácil
- Papel poroso de paneles de yeso para reparación permanente

### USOS SUGERIDOS

Para uso con panel de yeso estándar. No apto para uso con listones ni yeso. No aplique Presto Patch de DAP en temperaturas inferiores a 45° F (7° C) ni superiores a 85° F (30° C).

### APLICACIÓN

**Suministros adicionales sugeridos:** ± 1/2 pinta (237 ml) de compuesto para juntas (no pasta para rellenar), sierra para panel de yeso, espátula de 6" (15.2 cm), papel de lija de grano mediano y fino, y lápiz.

1. Centre la plantilla de espuma que se suministra alrededor del área dañada y trace el círculo.
2. Con una sierra para panel de yeso, corte por la parte externa del círculo trazado. No corte el parche del panel de yeso a una profundidad mayor de 1/2" (1.3 cm), para evitar encontrarse con tuberías



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

eléctricas, de gas, de plomería o armazón detrás de la pared.

Pruebe el ajuste de Presto Patch en el agujero y agrande este si fuese necesario.

3. Coloque Presto Patch con el lado del papel hacia abajo y aplique una cantidad generosa del compuesto para juntas en el papel y por el borde del círculo del panel de yeso.
4. Inserte Presto Patch en el agujero, teniendo cuidado de no empujar a través de la pared.
5. Use una espátula desde el centro del tapón y exprima el exceso de compuesto para juntas hacia los extremos.
6. Una vez que el papel esté plano en la superficie, aplique una generosa cantidad de compuesto y espárzalo en una capa delgada que cubra todo el parche. Deje secar el compuesto de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
7. Lije utilizando una lija de grano mediano y remate con la de grano fino; luego aplique una base de imprimación y pinte.

**NOTA:** El papel puede arrugarse pero se aplanará cuando se seque.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

- Material: Panel de yeso de 1/2" (1.3 cm) de espesor y 3-7/8" (9.8 cm) de diámetro y papel poroso de panel de yeso.
- Vida útil: Limitada si se conserva seco (manteniéndolo alejado de la humedad alta)

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lávese las manos y los implementos con agua tibia y jabón. El compuesto de junta seco se deberá lijar o raspar.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en [dap.com](http://dap.com) o llamando al **888-DAP-TIPS**.

## GARANTÍA

### Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al **888-DAP-TIPS** o visite [dap.com](http://dap.com) y haga clic en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Núm. de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**