



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo de construcción para madera, paneles, rebordes DAP® DYNAGRIP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adhesivo de construcción para **MADERA, PANELES, REBORDES DAP® DYNAGRIP®** es un adhesivo de primera categoría de gran resistencia. Este adhesivo que cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV) está específicamente formulado para instalación de paneles decorativos y modelación. El adhesivo de construcción para **MADERA, PANELES, REBORDES DYNAGRIP®** es un adhesivo de agarre instantáneo que brinda sujeción vertical precisa en madera, espuma y rebordes de PVC ideales para proyectos decorativos de interior



EMPAQUE	COLOR	UPC
10.3 fl oz (305 mL)	Marrón claro	7079827520

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Sujeción vertical precisa** - Permite la alineación precisa de equinas e ingletes
- **Agarre instantáneo**, disminuye el clavado requerido y elimina la necesidad de refuerzo y abrazadera
- **Une madera, espuma y rebordes de PVC**

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

- Limpieza fácil con agua
- Fácil de aplicar con pistola
- Poco olor
- Cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

Se adhiere a:

- Tableros de respaldo
- Tableros de corcho
- Paneles de yeso
- Listones para enrasar
- Molduras de espuma
- MDF
- Revestimiento con paneles
- Paneles de aglomerado
- Madera contrachapada
- Molduras de PVC
- Madera

Se recomienda para:

- Molduras de corona decorativas
- Molduras y paneles decorativos
- Medallones de techo

No se recomienda para:

- Exposición constante al agua
- Instalación de espejos
- Aplicaciones distintas de instalación de paneles decorativos, molduras o medallones.

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 0°F (-18°C). Mantenga el adhesivo por encima de 40°F (4°C) para facilitar la aplicación con pistola.
- Una superficie deberá ser porosa.
- Almacene alejado del calor o frío extremos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

1. Las superficies deben estar limpias, en buen estado estructural y libres de residuos.
2. Precorte y ajuste los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Recorte la boquilla al tamaño de cordón deseado. Se recomienda ¼" (6.4 mm) para la mayoría de las aplicaciones.
4. Perfore el sello interior de aluminio.
5. Coloque el cartucho en la pistola con aplicador.
6. Aplique un cordón continuo en los bordes de los listones para enrasar o en el material de respaldo. Aplique un cordón en forma de "S" en los paneles u otros materiales grandes, aplique un cordón recto en los materiales más pequeños tales como las molduras de corona o los rebordes.
7. En el lapso de 15 minutos de haber aplicado el adhesivo, coloque y presione los paneles firmemente en su lugar.
8. Aplique sujetadores mecánicos y abrazadera según sea necesario.
9. Deje secar por 24 horas.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando no está curado	
Apariencia/Consistencia	Pasta suave
Base de polímero	Látex sintético
Color del cordón	Blanco
Porcentaje de sólidos por peso	51%
Olor	Leve
Limpieza	Agua y jabón
Punto de ignición	212°F (100°C)
Vida útil	18 meses
Cubrimiento	10 oz: El cordón de ¼" (6.4 mm) rinde 32 pies lineales (9.7 m lineales), el cordón de 3/8" (9.5 mm) rinde 14 pies lineales (4.2 m lineales) 28 oz: El cordón de ¼" (6.4 mm) rinde 86 pies lineales (26.2 m) lineales, el cordón de 3/8" (9.5 mm) rinde 38 pies lineales (11.6 m lineales)
Propiedades de aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación:	40°F a 100°F (4°C a 38°C)
Tiempo para trabajarlo	15 minutos
Tiempo total de curado	7 días
Propiedades de rendimiento habituales cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio:	0°F a 140°F (-18°C a 60°C)
Unión de separaciones	N/A
Contenido de COV	< 50g/L
COV según la Junta de Recursos de Aire (ARB) de California	<1% Wt/Wt

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Adhesivo no curado: Lave con agua tibia y jabón. Adhesivo curado: Se debe cortar o raspar.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para más información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

DAP reemplazará este producto o reembolsará el precio de venta si el producto no se desempeña de acuerdo con lo indicado cuando se utiliza según las instrucciones. Llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición, para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.